

EKObond® BLACK

Produktbeskrivelse:

EKObond® BLACK er et sort, brandhæmmende klæbebånd forstærket med glasfiberstof. Det er specielt designet til installation af dampspærre, dampkontrollag og åndbare membraner. Båndet er UV-resistent og har høj modstandsdygtighed over for rivning. Det er let at montere.

Anvendelse i forbindelse med EKOGuard® BLACK:

EKObond® BLACK anvendes til at forsegle samlinger og overlappende baner af EKOGuard® BLACK vindspærre. Dette sikrer en tæt og effektiv vindspærre, der forhindrer luftlækager og opretholder bygningens energieffektivitet. Båndets brandhæmmende egenskaber forbedrer yderligere brandsikkerheden i konstruktionen.

Garantiforhold og levetid:

Der ydes materialegaranti på 10 år på produktet i forbindelse med anvendelse med EKOGuard® BLACK, såfremt monteringsvejledning og leverandøranvisninger overholdes. EKOGuard® BLACK er UV beskyttet og er designet til at holde hele bygningens levetid. EKObond® BLACK er af 100 % fiberglas.

Varenummer	NC-01325
Antal/kasse	16 ruller
kasser/palle	48 kasser
Antal ruller/palle	768 ruller
Overflade	Farvet Fiberglas
Underside*	Fiberglas/klæber

Egenskaber	Prøvemethode	Værdi
Brandmodstand (EN 13501-1)**	EN ISO 11925-2	Klasse A2-s1,d0
Synlige fejl	EN 1850-1	Ingen
Længde	EN 1848-1	25 m
Bredde	EN 1848-1	75 mm
Vægt	EN 1849-1	940 gr/rulle
Tykkelse	EN 1849-1	0,34 (± 0,2) mm
Trækstyrke (L/T)	EN 12311-1	4200/3100 (± 20 %) N/50mm
Brudforlængelse (L/T)	EN 12311-1	6/5 (± 5 %)
Rivestyrke (L/T)	EN 12310-1	290/390 (± 15 %) N
Peel styrke efter 72 timer	EN 12316-2	20 N/50mm

* Beskytter lavet af silikoniseret papir, klæbemasse og glasduk

** Testet på underlag af EKOGuard® BLACK, ved maksimum 10% af overfladen med EKObond® BLACK.

Opbevaring:

Opbevares ved temperaturer mellem +5°C og +40°C og en relativ luftfugtighed på 50-60%. Rullerne skal opbevares i original emballage på et tørt sted. Anvendelsestemperatur fra +5°C.

Fordele:

EKObond® BLACK er et glasfiberforstærket klæbebånd, der er let at installere. Det har tillige høj UV modstand og høj modstand mod rivning.



Vægt
940 g/rulle



Brand
A2-s1,d0



UV-modstand
Høj



Rivestyrke (L/B)
290 N / 390 N



Constructia ApS

Teknisk support +45 53 66 64 01
info@constructia.dk
Einars Lykke 59 i 8464 Skovby
www.constructia.dk

