

EKObond® LIGHT

Produktbeskrivelse:

EKObond® LIGHT er en sort, brandhæmmende klæbebånd forstærket med glasfiberstof. Det er specielt designet til installation af dampspærre, dampkontrollag og åndbare membraner. Båndet er UV-resistent og har høj modstandsdygtighed over for rivning. Det er let at montere.

Anvendelse i forbindelse med EKOGuard® LIGHT:

EKObond® LIGHT anvendes til at forsegle samlinger og overlappende baner af EKOGuard® LIGHT vindspærre. Dette sikrer en tæt og effektiv vindspærre. Båndets brandhæmmende egenskaber forbedrer yderligere brandsikkerheden i konstruktionen.

Garantiforhold og levetid:

Der ydes materialegaranti på 10 år på produktet i forbindelse med anvendelse med EKOGuard® LIGHT, såfremt monteringsvejledning og leverandøranvisninger overholdes. EKOGuard® Light er UV beskyttet og er designet til at holde hele bygningens levetid. EKObond® LIGHT er af 100 % fiberglas.

Varenummer	NC-01326
Antal/kasse	16 ruller
kasser/palle	48 kasser
Antal ruller/palle	768 ruller
Overflade	Fiberglas
Underside*	Fiberglas/klæber

Egenskaber	Prøvemethode	Værdi
Brandmodstand (EN 13501-1)**	EN ISO 11925-2	Klasse A2-s1,d0
Synlige fejl	EN 1850-1	Ingen
Længde	EN 1848-1	25 m
Bredde	EN 1848-1	75 mm
Vægt	EN 1849-1	860 gr/rulle
Tykkelse	EN 1849-1	0,3 (± 0,2) mm
Trækstyrke (L/T)	EN 12311-1	3500/1800 (± 20 %) N/50mm
Brudforlængelse (L/T)	EN 12311-1	4/5 (± 5 %)
Rivestyrke (L/T)	EN 12310-1	350/420 (± 15 %) N
Peel styrke efter 72 timer	EN 12316-2	14 n/50mm

* Beskytter lavet af silikoneret papir, klæbemasse og glasduk

** Testet på underlag af EKOGuard® LIGHT, ved maksimum 10% af overfladen med EKObond® LIGHT.

Opbevaring:

Opbevares ved temperaturer mellem +5°C og +40°C og en relativ luftfugtighed på 50-60%. Rullerne skal opbevares i original emballage på et tørt sted. Anvendelsestemperatur fra +5°C.

Fordele:

EKObond® LIGHT er et glasfiberforstærket klæbebånd, der er let at installere. Det har tillige høj UV modstand og høj modstand mod rivning.



Vægt
860 g/rulle



Brand
A2-s1,d0



UV-modstand
Høj



Rivestyrke (L/B)
290 N / 390 N

