

EKOguard® Light

Produktbeskrivelse:

EKOguard® Light er højteknologisk åndbar vindspærre, klassificeret som A1. Den kombinerer egenskaberne fra ubrændbar membran med lufttæthed og åndbarhed som forbedrer konstruktionens funktion. EKOguard® Light er UV resistent og kan stå ubeskyttet i op til 9 måneder.

Anvendelse:

EKOguard® Light er ekstremt nemt at håndtere og kan monteres som vindspærre. EKOguard® Light kan mekanisk fastgøres til underlag på traditionel måde.

Garantiforhold og levetid:

Der ydes materialegaranti på 10 år på produktet, såfremt monteringsvejledning og leverandøransvisninger overholdes. EKOguard® Light er UV beskyttet og er designet til at holde hele bygningens levetid. EKOguard® Light er af 100 % fiberglas.

Varenummer	NC-01216
Vægt/rulle	15,75 kg
Antal m2/palle	2.700 m²
Antal ruller/palle	36 ruller
Overflade	Fiberglas
Underside	Fiberglas

Egenskaber	Prøvemethode	Værdi
Brandmodstand	EN ISO 11925-2	Klasse A1 EN 13501-1
Synlige fejl	EN 1850-1	Ingen
Længde	EN 1848-1	75 m
Bredde	EN 1848-1	1,11 m
Vægt	EN 1849-1	200 (± 0,3) gr/m ²
Tykkelse	EN 1849-1	0,18 (± 0,2) mm
Vandtæthed	EN 13111	W2
Sd-Værdi	EN 12572	0,03 m
Diffusionsmodstand (Z-Værdi)	EN 12572	0,3 Gpa s m ² /kg
Vanddampdiffusionskoefficient (μ)	EN 12572	167
Modstand mod dampgennemtrængning	EN 12572	0,15 MN.s/g
Trækstyrke (L/T)	EN 12311-1	3828/1992 (± 20 %) N/50mm
Brudforlængelse (L/T)	EN 12311-1	5/4 (± 5 %) %
Sømrivstyrke (L/T)	EN 12310-1	356/424 (± 15 %) N
Varmestabilitet	EN 12310-1	-40 - 90 °C
Eksponering		9 måneder



Vægt
200 g/m²



Brand
A1



Diffusion
Z-værdi 0,15



Vandtæthed
W2



UV-modstand
9 mdr.



Rivstyrke (L/B)
356 N / 424 N

