

2025

Siderise® CT Aluminium Fugebånd



Constructia ApS

30-01-2025

Siderise® RFT Aluminium Fugebånd

Siderise CT Aluminium Fugebånd er et højholdbart forskydningsaluminium tape med højklæbende akrylklæbebagside, udviklet til at anvende i forbindelse med montering af Siderise CT Hulrumsbakke.

Produkt beskrivelse

Siderise CT Aluminium Fugebånd er en 80 mikron selvklæbende folietape, der bruger et modificeret akrylklæbemiddel og en støttende facade. Klæbemidlet er APEO- og opløsningsmiddelfrit.

Anvendelse

Siderise CT hulrumsbakke aluminiumsfolie fugebånd fås til brug med Siderise CT hulrumsbakke i indvendige og udvendige hjørner til forsegling af geringssamlinger mellem to CT-længder. Det bruges også til forsegling ved håndtering af retur- og stopender og forsegling af krydsende lodrette hulrumsbarrierer. CT-fugebånd kan også bruges til reparation af små punkteringer (<40 mm) i CT-folien.

Se monteringsvejledningen til Siderise CT Hulrumsbakke for yderligere information.

Tekniske data:

Egenskaber	Værdi
Folietykkelse (mm)	0,08
Total tykkelse (mm)	0,24
Længde (m)	45
Bredde (mm)	130
Klæbevægt g/m ²	230
Temperaturbestandighed (°C)	-40°C til +100°C
Klæbestyrke N/mm min.	25 N/25mm (i henhold til AFERA 5001)
Kontaktetid:	24 timer
Fugtighedsforskydningstest	> 4 timer
Påføringstemperatur	-0 °C til +50 °C. Overfladen skal være fri for is og fugt.
Brugstemperatur	-40 °C til +120 °C.
Fugtdampgennemtrængelighed	Mindre end 1 g/m2/24 timer ved 38 °C og 90 % RF